



# Terokal 726

Lösungsmittelfreier, flüssiger 2K-Polyurethan-Klebstoff  
zur Herstellung von Verbundsystemen

## EIGENSCHAFTEN

lösungsmittelfrei  
niedrigviskos  
schnelle, rationelle Verarbeitung  
hohe Frühfestigkeiten  
hart-elastischer Klebstoff-Film



## Lieferform: VE

25 kg Typ A  
und  
5 kg Typ B :

Bei Lagertemperaturen von +15 bis 20°, wobei  
eine Temperatur von +10° nicht unterschritten  
werden soll, ist die Lagerzeit 12 Monate

## EINSATZBEREICH

Terokal-726 ist ein hochwertiger, lösungsmittelfreier  
2-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis, der aufgrund  
seiner niedrigen Viskosität zur Herstellung von Verbund-  
elementen besonders rationell zu verarbeiten ist.  
Terokal-726 wird für alle Verklebungen mit geringer, mechanischer  
Belastung eingesetzt, bei denen ein hart-  
elastischer Klebstofffilm gewünscht wird.  
Terokal-726 wird eingesetzt zum Kleben von Polystyrol-Hartschaum,  
PVC Hartschaum, Polyurethan-Hartschaum,  
Mineralfaserplatten und anderen Isolierstoffen. Auf Aluminium,  
verzinkten Blechen, Holz, auf Kunststoffen (außer PE, PP) wird gute  
Haftung erzielt.